



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 + N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	7,2
Nettogewicht (Kg)	145
Breite (mm)	1000
Tiefe (mm)	1260
Höhe (mm)	400

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRO-PIZZAOFEN , MODULAR Modular für 6 Pizzen, CL-STAND-Linie:

- Ausführung mit Edelstahlfront,
- Garraum aus aluminisiertem Stahl mit feuerfestem Kochfeld von mm 600x900x170h;
- Ladekapazität pro Raum: 6 PIZZAS Durchm. 300 mm oder 2 600 x 400 mm Tabletts ;
- Kochfeld und Oberseite mit gepanzerten Heizelementen aus Edelstahl ;
- Dampfabzug auf der Rückseite der Kammer,
- digitales Bedienfeld als Standard ,
- unabhängige Steuerung für jeden Raum,
- Die getrennte digitale Regelung der Leistung der Oberseite und des Kochfelds , die vom Bediener einfach gesteuert und eingestellt werden kann, ermöglicht ein einwandfreies Garen jeder Art von Speisen .
- 450 °C maximale Kochtemperatur ;
- Wärmedämmung, garantiert durch die Auswahl der besten Materialien auf dem Markt;
- Garkammern innenbeleuchtet mit Halogenlampen mit hoher Widerstandsfähigkeit und Lichtleistung;
- einstellbares Ventil für Dampfabzug;
- Tür mit Fenster aus gehärtetem Glas ;
- Ausgegliche Vordertüren verbessern das Öffnen und Schließen.

Zubehör/Optionen:

- Ofenstützen mit Blechhalterführungen aus lackiertem Stahl, erhältlich in den Höhen 500 mm, 700 mm und 860 mm,

- **Gärungszellen** für modulare Öfen, Version mit Edelstahlfront, elektrische Heizung **mit Thermostatregelung (Temperatur 0°+90°C)**, erhältlich in **den Höhen 500 mm und 700 mm** zur Anpassung an Module mit 1 oder 2 Kammern,
- **Füße zum Aufgehen von Zellen,**
- **Einzelhaubenmodul mit Edelstahlfront,**
- **4-Rad-Set**, 2 davon mit Bremse.

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
ITF-LSB/I	MODULAR elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzen Durchm. 300 mm, Version mit FRONT AUS EDELSTAHL, KAMMER 600 x 900 x 170 mm mit feuerfester Platte, V.400/3, Kw.7,2, Gewicht 145 kg, Abm. außen mm 1000x1260x400h	€ 3.337,65 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG



ITF-PPD

Füße zum Aufgehen von Zellen

€ 80,68
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 4 bis 9 Tage



ITF-KRF

Allradsatz

€ 200,95
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 4 bis 9 Tage



ITF-KSB

Einzelhaubenmodul mit Edelstahlfront

€ 448,26
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 8 bis 15 Tage



ITF-SCSB

Träger aus lackiertem Stahl

€ 458,66
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 8 bis 15 Tage



ITF-BSB/I

Gärzelle mit Edelstahlfront

€ 1.487,03
Ohne MwSt
Versand berechnet werden
Lieferung 8 bis 15 Tage



Modulo cappa



Camera cottura cm 60x90x17h



Camera cottura cm 60x90x17h



Camera cottura cm 60x90x17h



Supporto aperto per forno



Modulo cappa
KSB - dim.mm.1000x1430x160h

Modulo cottura camera
LSB/I - dim.mm.600x900x170h

Cella di lievitazione
BSB - dim.mm.1000x1260x700h



EURO / CL

Forno elettrico modulare per pizzeria, pasticceria e panetteria. Disponibile in versione CLASSIC e STAND. Possibilità di inserire la "vaporiera" su ogni camera di cottura.



PANNELLO COMANDI DIGITALE



Regolazione separata potenza cielo e piano di cottura

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450° 450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO



VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI



MODULO CAPPa CON MOTORE E KIT ABBATTIMENTO VAPORI E ODORI OPZIONALI

OPTIONAL



CL



Camera in lamiera di acciaio
alluminata e piano cottura
in refrattario. Resistenze
corazzate in acciaio Inox.



CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA LOADING CAPACITY PER DECK

LCB I/R
LSB I/R

DIMENSIONI INTERNE
Internal dimensions
A/H 17 x L/W 60 x P/D 90 cm
6 Pizze Ø 30 cm
2 Teglie 60x40 cm
2 Baking pans 60x40 cm



DATI TECNICI TECHNICAL CHART



CL	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
LCB / LSB I/R - DECK	17	60	90	40	100	126	175/145	400/3/50-60	7,2	4	11	0/450	
KCB / KSB - HOOD				16	100	143	30	230/1/50-60	0,3	0,3			
BCB / BSB - PROVER				70/50	100	126	80/65	230/1/50-60	1	0,5		0/90	14/5
SCBB / SCBB - STAND				86/70/50	101	126	49/44/37						16/6/6