



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	14,00
Nettogewicht (Kg)	205
Bruttogewicht (Kg)	270
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	780
Höhe (mm)	1100

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Automatischer **Pasteurisateur für Eismischungen für niedrige und hohe Pasteurisierung** :

- **Fassungsvermögen von 60 bis 120 Liter** ;
- **Heizzyklus einstellbar von 60° bis 90°C** ;
- **Kühlzyklus einstellbar von +2° bis +6°C** (außer Zuckersirup);
- Der **Pasteurisierungszyklus mit 60 Litern Mischung dauert 2 Stunden** ;
- **automatische Auswahl der Heizdauer** entsprechend der gewählten Temperatur;
- Der **geneigte Tank ermöglicht das vollständige Fließen der Mischung** .
- **WASSERgekühlter Kondensator** ;

CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CREVOPASTO120	AUTOMATISCHER PASTEURISATOR für EISMISCHUNGEN mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 120 l, EINSTELLBARER HEIZZYKLUS von 60° bis 90°C, KÜHLZYKLUS von +2° bis +6°C, wassergekühlte KONDENSATOR-Kühleinheit, V.400/3+ N, kW 14,00, Abm. 720 x 780 x 1100 mm	