



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,70
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	198
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	215
<b>Breite (mm)</b>	1480
<b>Tiefe (mm)</b>	830
<b>Höhe (mm)</b>	2010

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**2-türiger Kühlschrank, Inhalt 1325 Liter, Temperatur -2°/+8°C :**

- **Außen- und Innenteil aus Edelstahl AISI 304** , Rückseite aus verzinktem Blech;
- geeignet zur Aufnahme von **2/1 Gastronorm-Rosten oder -Tablets** (530x650 mm);
- **Umluftkühlung** ;
- **eingebaute Kühleinheit mit R134A-Gas, Zanussi-Kompressor** ;
- **Verdampfer verdeckt positioniert**, um maximalen verfügbaren Platz zu haben;
- Motorraum mit isolierten Seitenwänden;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermometer-Thermostat** ;
- **automatisches Abtauen mit elektrischem Widerstand** und automatischer Regelung der Abtautemperatur;
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers**;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **Tür mit Rückholfeder** und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **inneres Licht** ;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße.

**Inbegriffen :**

- Nr. 6 verschiebbare Kunststoffgitter auf kippsicheren Edelstahlführungen, höhenverstellbar

**Optional/Zubehör :**

- Anpassungssatz zur Aufnahme von 600x400 mm Gittern

**CE-Kennzeichnung**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MZ-GT500</b>	2-türiger Kühlschrank, 1.325 Liter, Betriebstemperatur -2°/+8°C, belüftet, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw 0,70, Abmessungen mm 1480x830x2010h	<b>€ 1.774,84</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 8 bis 15 Tage</b>