



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,8
Breite (mm)	610
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	1100

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Automatisches Vakuumiergerät für Schalen auf einem Wagen :

- aus **rostfreiem Stahl** ;
- **Möglichkeit, Temperatur** und **Schweißzeit** zu variieren;
- versiegelt **Schalen mit maximaler Gastronormgröße 1/2 (325 x 260 mm)** ;
- **Verfügbarkeit von Formen (nicht im Lieferumfang enthalten)** mit **1 Abdruck** für 1/2 Gastronorm-Schalen, mit **2 Abdrücken** für 1/4 Gastronorm-Schalen und mit **4 Abdrücken** für 1/8 Gastronorm-Schalen;
- **LCD+Sensor-VAC-Digitalsteuerung** ;
- automatischer Arbeitszyklus;
- **selbstöffnender** Wannendeckel;
- **Vakuumsensor** ;
- Vorkehrungen für den Einlass von Inertgasen;
- **Vakuumpumpe mit 40 Kubikmetern/Stunde** ;
- drücken. max: ± 3 BAR;
- seitliche Halterung für **transparente Filmrolle** ;
- **manueller** Filmtransport.

- **WICHTIG: - Zum Betrieb der Maschine ist ein Luftkompressor mit einem Tank von mindestens 16/18 Litern und einem Betriebsdruck von 1,5 Atmosphären erforderlich** ; - Wenn zum **Verpacken von Produkten wie FLEISCH ...** die Verwendung von **sauerstoffreichen Gasmischungen** (Anteil **über 20 %**) **erforderlich ist** , wird aus Sicherheitsgründen **DRINGEND EMPFOHLEN** , eine **EXPLOSIONSGESCHÜTZTE Vakuumpumpe** zu verwenden, die auf Anfrage als Option erhältlich ist.

OPTIONAL - ZUBEHÖR



Saldatura a mezzo pistone
pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piston, 3 Ata



Fustellatura manuale
delle vaschette
Manual trays cutting



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130