


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,1
Breite (mm)	225
Tiefe (mm)	395
Höhe (mm)	425

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUTOMATISCHER ELEKTRONISCHER WASSERENTHÄRTER/WASSERREINIGER mit 5,2 Litern KATIONISCHEM HARZ, geeignet für kaltes Wasser (max. 35 °C) :

- **Karosserie aus dickem Kunststoffmaterial**, geeignet zur **Aufnahme der Harzflasche** und **10 kg Salz** ;
- **Harzzylinder aus glasfaserverstärktem Polyethylen** mit **5,2 Litern kationischem Harz** ;
- **Maximaler Durchfluss** : 500 l/h
- **Dauer des Regenerationszyklus** : 32 min;
- **Salzverbrauch pro Regenerationszyklus** : 0,9 kg;
- **elektronische Programmierung** ;
- **Wassertemperatur min.-max.:** 2-35°C ;
- Lieferung von enthärtetem Wasser je nach Härtegrad: 1300 l (bei 20 °F), 520 l (bei 50 °F).

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TH-COMPACTNW	Automatischer Schrankreiniger/-enthärter für Kaltwasser mit 5,2 lt. Harz, max. Ergiebigkeit: 500 l/h, V.12 (Netzteil inbegriffen), Maße mm: 225 x 395 x 425	€ 373,04 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



