



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	47
Breite (mm)	390
Tiefe (mm)	580
Höhe (mm)	850

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Automatischer vertikaler Nudelrundmaschine für Gewichte: von 30 bis 300 Gramm:

- **Gehäuse aus Edelstahl ;**
- die **Maschine arbeitet** mit **einem patentierten vertikalen System** ; in der Praxis **fällt die von oben eingeführte Teigportion auf den Boden** des Zylinders und wird nach oben um die **Schnecke** herum **gerollt**, wodurch perfekt **runde Kugeln** entstehen;
- **Teflonbeschichtete Aluminiumschraube ;**
- **Der Teig wird dabei weder beansprucht noch erhitzt**, ohne dass seine Eigenschaften in irgendeiner Weise verändert werden.
- **Stundenproduktion : 350-400 Bälle/Stunde;**
- **Niederspannungssteuerung 24 V. ;**
- **Plexiglas-Schutzabdeckung** mit **Sicherheitsmikroschalter** ;
- für maximale **Reinigungsfreundlichkeit vollständig abnehmbar** .
- kombinierbar mit DIVIDER-PORTIONIERER

Standardversion : empfohlen **für Teige mit einer Hydratation von max. 60 %** (die maximale Angabe kann je nach Mehl und Teig variieren), geliefert mit **einer lebensmittelechten, teflonbeschichteten Aluminiumschnecke** .

Erhältlich in ein- oder dreiphasiger Ausführung, jeweils in zwei Modellen:

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

TCF477-000820



**RUNDTYP für Teig: Pizza, Piadina, Brot, für
GEWICHTE von 30 bis 300 Gramm, mit Schnecke
aus Aluminium mit Teflonbeschichtung,
Auflagefläche für Brotbackformen, V.380/3, 0,37
kW, Gewicht 47 kg, Abmessungen 390 x 580 x
850 mm**

€ 1.711,65

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF477-000810



**RUNDTYP für Teig: Pizza, Piadina, Brot, für
GEWICHTE von 30 bis 300 Gramm, mit Schnecke
aus Aluminium mit Teflonbeschichtung,
Auflagefläche für Brotbackformen, V.230/1, 0,37
kW, Gewicht 47 kg, Abmessungen 390 x 580 x
850 mm**

€ 1.773,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage