



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,508
Nettogewicht (Kg)	164
Bruttogewicht (Kg)	189
Breite (mm)	1480
Tiefe (mm)	830
Höhe (mm)	2010

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

2-TÜRIGER KÜHLSCHRANK, mit MONOBLOC, Stecksystem, 1300 lt, belüftet, Temp. +0°/ +8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D:

- aus **Edelstahl AISI 201** ;
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem**, gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch, leiserer Motor;
- **Monoblock, geschützt durch Edelstahlblech** ;
- Schrank mit **Dämmstärke 60 mm** ;
- **Kammerboden mit abgerundeten Ecken** ;
- äußere Bodenplatten aus verzinktem Blech;
- **Innenbeleuchtung** ;
- **Tür mit Rückholfeder** ;
- **Türverriegelung mit Schlüssel** ;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- Bruttoinhalt 1300 Liter;
- geeignet für die Aufnahme **von Gastronorm 2/1-Grills oder Behältern (650 x 530 mm)** ;
- Betriebstemperatur +0°/+8°C;
- elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- Motorraum mit isolierten Seiten;

- belüftete Kühlung ;
- automatisches Abtauen ;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;
- maximale Umgebungstemperatur: +38°C;
- maximale Umgebungfeuchtigkeit: 60 % HR;
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße.

Geliefert :

- Nr. 3 Gastro-Norm 2/1-Grills;
- Nr. 6 Führer.

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN1410TN-FC	2-türiger Kühlschrank, mit Monoblock, Stecksystem, lt. 1300, Temp. +0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, belüftet, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw. 0,508, Gewicht 164 kg, Abm.mm.1480x830x2010h.	€ 1.296,62 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

