


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,655
Nettogewicht (Kg)	100
Breite (mm)	1420
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	950

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
GEFRIER-/GEFRIERTISCH 2 TÜREN mit RUCKSACK, Fassungsvermögen 310 Liter, Betriebstemperatur -18°/-22°C :

- **Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl** , mit Ausnahme des Außenbodens aus verzinktem Stahl;
- **abgerundete Innenecken** ;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastro-Norm 1/1-Grillrosten oder -Tablets** (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 310 Liter;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan** , unter hohem Druck eingespritzt;
- **Dämmstärke der BT-Tische: 60 mm** ;
- Türen mit automatischer Schließung und Magnetdichtung;
- **elektronisches Regelgerät mit 2 NTC-Fühler** , Verdampferwiderstand, Entladewiderstand, Türkantenwiderstand, Thermostatventil;
- **Umluftkühlung** ;
- Standardmäßig herausnehmbare und tropentaugliche Monoblock-Kühleinheit (Umgebungstemperatur +43 °C und relative Luftfeuchtigkeit 65 %);
- funktioniert mit R404A/R507-Gas;
- **vollautomatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser**;
- ausgestattet mit einer isolierenden Unterplatte;
- **Edelstahlfüße höhenverstellbar** (110/190 H mm);
- Abm.mm.1420x715x850/1020.

Geliefert :

- 1 Rilsan GN 1/1 Grill und 2 L-förmige Edelstahlführungen pro Tür

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-TF02MIDBTAL	GEFRIER-/GEFRIERTISCH 2 TÜREN mit RUCKSACK, Marke TECNODOM, Fassungsvermögen 310 Liter, Betriebstemperatur -18°/-22°C, belüftete Kühlung, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Gewicht 100 kg , Abm.mm.1420x715x950h	