



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	152
Bruttogewicht (Kg)	178
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	990
Höhe (mm)	2010

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Gefrierschrank für Gebäck, 1 Tür, Edelstahl 304, 737 l, Temp. -18°/-22°C, Ökologisch in Klasse D :

- **Kühlschrank für Konditoreilabor** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Boden mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet zur Aufnahme von 600x400 und 600x800 mm großen Backblechen oder Gebäckgittern** ;
- **Bruttoinhalt 737 l** ;
- **Motorraum mit isolierten Seitenwänden** ;
- Dämmstärke: 60 mm;
- Verdampfer verdeckt positioniert, um maximalen verfügbaren Platz zu haben;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen, um Kondensation zu vermeiden** ;
- **Umluftkühlung** ;
- eingebettete Gruppe;
- **ÖKOLOGISCHE** Kühleinheit mit **R290-Gas** ;
- **Energieklasse D**;
- **Klimaklasse 4**;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand **und automatischer Kontrolle der Abtautemperatur** ;
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers** ;

- max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit: +32 °C / 55 % relative Luftfeuchtigkeit;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel;
- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung;
- **inneres** Licht;
- **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304** .

Inbegriffen :

- Nr. 10 Paar höhenverstellbare Führungen, geeignet zur Aufnahme von Backblechen oder Gebäckgittern mit den Maßen 600 x 400 und 600 x 800 mm;

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Asien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-PA800BT	Gefrierschrank für Konditoreien, 1 Tür, Edelstahl 304, Professional, Marke FORCAR, 737 l, Temp. -18°/-22°C, UMWELTFREUNDLICH in KLASSE D, Belüftetes Gas R290, Gebäckschalen mm 600 x 400, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 152 kg, Maße mm 740 x 990 x 2010h	€ 1.468,32 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

