



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	2000

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER WARMWARTUNGSWAGEN , für 12 Gastro-Norm 8 mm Tablett (325x530) oder Euro-Norm (370x530 mm) -- Abstand zwischen den Führungen 120 mm :

- vollständig aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Beschichtung** ;
- **doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen**, die mit **Polyurethanschaum isoliert** sind , und Aluminium, das zwischen den beiden Blechwänden angebracht ist;
- **Vordertür mit Scharnieren**, die sich um **270°** öffnen lässt, mit **Gummidichtung** und **Schnappöffnungsgriff**;
- **an beiden Schmalseiten** angeordnetes **Schiebegriffpaar** mit **PVC- Griffauflagen**, **Griffrohr aus Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe sind auch bei geöffneten Türen bedienbar**;
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzkontrollleuchte** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer von +30° bis +90°C.** , ein rotes Licht zeigt an, dass der Widerstand funktioniert;
- **abnehmbares Lüfterheizsystem** für einfache und bequeme Reinigung;
- innere **L -profilerte Stützen** , **Tiefe 75 mm**, **Abstand 120 mm** ;
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , **zwei Lenkräder** mit Bremse und **zwei Bockräder** mit verzinkter Stahlhalterung;
- **umlaufender Stoßfänger** aus **grauem Anti-Rutsch-Gummi**.

OPTIONAL - ZUBEHÖR:

- **Türschloss**;
- **Manueller Luftbefeuchter**.

CE-Kennzeichnung

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ-690.AS	Warmhaltewagen mit UMLUFTHEIZUNG, 1 Tür, für 12 Gastro-Norm- oder Euro-Norm-Tabletts, STUFE zwischen den Führungen mm 120, V. 230/1, Kw 2,0, Abmessungen mm 670x790x1995h	€ 1.497,16 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 15 bis 25 Tage