



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2
<b>Breite (mm)</b>	770
<b>Tiefe (mm)</b>	750
<b>Höhe (mm)</b>	2000

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**BELÜFTETER WARMWARTUNGSWAGEN , für 18 Gastro-Norm 1/1 Behälter, mit 77 mm Abstand zwischen den Führungen :**

- vollständig aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Beschichtung** ;
- **doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, zwischen den beiden Blechwänden;
- **Aufklappbare Vordertür mit 270°-Öffnungswinkel, Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **an beiden Schmalseiten** angeordnetes **Schiebegriffpaar** mit **PVC- Griffauflagen, Griffrohr aus Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe sind auch bei geöffneten Türen bedienbar;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzkontrollleuchte** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer von +30° bis 90°C.** - ein rotes Licht zeigt an, dass der Widerstand funktioniert;
- **abnehmbares Lüfterheizsystem für einfache und bequeme Reinigung;**
- **Innenstützen mit C-Profilen mit Kippschutzfunktion, 77 mm Abstand;**
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , zwei Lenkräder mit **Bremse** und zwei **Bockräder mit verzinkter Stahlhalterung;**
- **umlaufender Stoßfänger aus grauem Anti-Rutsch-Gummi.**

◦ **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**

- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

◦ **CE-Kennzeichnung**

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MZ-690.AG</b>	<b>WARMWARTUNGSWAGEN mit UMLUFTHEIZUNG, Temp. einstellbar von +30° bis +90°C. , 1 Tür, Kapazität 18 Gastro-Norm 1/1 Behälter, Schritt zwischen Führungen mm 77, V. 230/1, Kw 2.0, Abmessungen mm 670x790x1995h</b>	<b>€ 1.486,52</b> <i>Ohne MwSt</i> <i>Versand berechnet werden</i>  Lieferung 15 bis 25 Tage