



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3
Breite (mm)	1320
Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	2000

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WÄRMWARTUNGSWAGEN für 24 TABLETTS: Gastro-Norm 1/1 oder Euro-Norm, mit 120 mm Abstand zwischen den Führungen :

- vollständig aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Beschichtung** ;
- **doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, die mit Polyurethanschaum isoliert sind** , und Aluminium, das zwischen den beiden Blechwänden angebracht ist;
- **Aufklappbare Vordertür mit 270°-Öffnungswinkel, Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **an beiden Schmalseiten** angeordnetes **Schiebegriffpaar** mit **PVC- Griffauflagen, Griffrohr aus Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe sind auch bei geöffneten Türen bedienbar;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzkontrollleuchte** ;
- Die Temperatur wird durch ein **digitales Thermostat-Thermometer geregelt** . Ein rotes Licht zeigt an, dass der Widerstand funktioniert.
- **abnehmbares BELÜFTETES HEIZSYSTEM** für einfache und bequeme Reinigung;
- **innere L-Profilstützen** , Tiefe 75 mm, Abstand 120 mm;
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , **zwei Lenkräder** mit Bremse und **zwei Bockräder** mit verzinkter Stahlhalterung;
- **umlaufender Stoßfänger** aus **grauem Anti-Rutsch-Gummi**.
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ691.AS	WÄRMWARTUNGSWAGEN mit UMLUFTHEIZUNG, 2	

Türen, für 24 Gastro-Norm 1/1 oder Euro-Norm
SCHALE, Abstand zwischen den Führungen 120 mm, V.
230/1, Kw 3,0, Abmessungen mm 1220x790x1995h

€ 2.431,09

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 15 bis 25 Tage