



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2
Nettogewicht (Kg)	135
Bruttogewicht (Kg)	145
Breite (mm)	812
Tiefe (mm)	860
Höhe (mm)	1995

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WARMWARTUNGSWAGEN mit UMLUFT-Heizung, für 18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1 Behälter, mit 77 mm Abstand zwischen den Führungen:

- vollständig aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Beschichtung** ;
- **doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, die mit Polyurethanschaum isoliert sind** , und Aluminium, das zwischen den beiden Blechwänden angebracht ist;
- **Aufklappbare Vordertür mit 270°-Öffnungswinkel, Gummidichtung und Schnappgriff;**
- Interner Tablethalter aus Edelstahl;
- Temperaturregelung über Digitalthermostat 30°- 90° C;
- **an beiden Schmalseiten** angeordnetes **Schiebegriffpaar** mit **PVC-** Griffauflagen, Griffrohr aus **Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe sind auch bei geöffneten Türen bedienbar;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzkontrollleuchte** ;
- Die Temperatur wird durch ein **digitales Thermostat-Thermometer geregelt** . Ein rotes Licht zeigt an, dass der Widerstand funktioniert.
- **abnehmbares Lüfterheizsystem für einfache und bequeme Reinigung;**
- **Innenstützen mit kipsicheren C-Profilen, 77 mm Abstand** ;
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , **zwei Lenkräder** mit Bremse und **zwei Bockräder** mit verzinkter Stahlhalterung;
- **umlaufender Stoßfänger** aus **grauem Anti-Rutsch-Gummi**.

- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**
- .

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ-692.AG	Warmhaltewagen mit UMLUFHEIZUNG, 1 Tür, Kapazität 18 Gastro-Norm 2/1 oder 36 Gastro-Norm 1/1 Tablett, STUFE zwischen den FÜHRUNGEN 77 mm, V. 230/1, 2,0 kW, Maße 812 x 860 x 1995 mm	€ 1.899,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 15 bis 25 Tage