



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,62
Nettogewicht (Kg)	370
Breite (mm)	2050
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Kühlvitrine für Gebäck, 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Schauseiten, 15 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen 1388 Liter, Temperatur +4°/+10°C:

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **15 rechteckige Glasböden mit den Maßen 565 x 420 mm ;**
- **Fassungsvermögen 1388 Liter ;**
- **Betriebstemperatur +4°/+10°C ;**
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete Kühlung ;**
- **automatisches Abtauen ;**
- Serienmäßige **LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs;
- Lumen/Meter: 2 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 75 %;
- **Kompressoren und der Touchscreen-Thermostat** sind von **der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad** und **eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör/Optionen :


- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien


KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS1300V/V/V	Gekühlte Konditorvitrine mit 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 1388 Liter, Temperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw.0,54 +0,54+0,54, Gewicht 370 kg, Abm.mm.2050x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-KP1300 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-CC1300 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP1300 	Spiegelglas	
SL-IMLEG1300 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL/1300 	Ausführung und Farben	



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale