


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,01
Wärmeleistung (Kw)	17,5
Nettogewicht (Kg)	59
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
GASFRITEUSE auf SCHRANK, Linie MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 TANK à 20 l, ELEKTRONISCHE BFLEX-STEUERUNG:

- **Arbeitsplatte** sowie **Front- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Edelstahlbrenner** mit ovalem Wabenabschnitt;
- großflächige Wärmetauscher mit ovalem Querschnitt, die direkt im Tank platziert sind, sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung;
- **Zündflamme** und **Thermoelement-Sicherheitsventil** ;
- Tank aus Edelstahl AISI 304 mit breiten, abgerundeten Kanten und großer Kaltzone unter den Brennern zum Dekantieren von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zur Auflage der Körbe, die das Ablassen des Öls erleichtert
- **Temperaturregelung über elektronisches Steuergerät** mit folgenden Funktionen:
 - **Temperaturregelung von 100 bis 190 °C** ,
 - **Anzeige der Soll- und Arbeitstemperatur** ,
 - „ **Schmelz** “- und **100°C Warmhalteprogramm** für die Verwendung von festen Frittierfetten,
 - **Selbstdiagnose auf etwaige Anomalien** ;
- **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung;
- Kugelablasshahn im Inneren des Fachs, gesteuert durch einen Hebel mit hitzebeständigem Griff;
- **24 Monate Garantie** .

Enthalten:

- Einzelkorb

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-9GL20M-BF	GASFRITEUSE auf SCHRANK, BERTO'S, Linie MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 BECKEN mit 20 l, elektronische Steuerung Bflex, Wärmeleistung 17,5 kW, Gewicht 59 kg, Maße 400 x 900 x 900 mm	€ 2.031,22 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage



	L	20
	mm	302 x 402 x 340 h
	mm	255 x 335 x 125 h
	kW	17,5
	kcal/h	15.050
	TOT	Btu/h 59.710
	G30/G31	kg/h 1,38
	G20	m³/h 1,85
	G25	m³/h 2,16
	kg	59



