



TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	35,00
Nettogewicht (Kg)	95
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GASFRITEUSE auf SCHRANK, Linie MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 UNABHÄNGIGE BECKEN von 20+20 l :

- **Arbeitsplatte** sowie **Front- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Edelstahlbrenner** mit ovalem Wabenabschnitt;
- **Wärmetauscher mit großer Oberfläche und ovalem Querschnitt** , direkt im Tank platziert, für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung;
- **Piezozündung** mit Gummischutz;
- **Zündflamme** und **Thermoelement-Sicherheitsventil** ;
- **Tanks aus Edelstahl AISI 304** mit breiten, abgerundeten Kanten und großer Kaltzone unter den Brennern zum Dekantieren von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zur Auflage der Körbe, die das Ablassen des Öls erleichtert
- **Temperaturregelung über Thermostatventil von 110 bis 190 °C** mit genauerer Erfassung dank der im Inneren der Wanne angebrachten Sensoren;
- **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung,
- Kugelablasshahn im Inneren des Fachs, gesteuert durch einen Hebel mit hitzebeständigem Griff;
- **24 Monate Gewährleistung** i.

Enthalten:

- 2 einzigartige Körbe

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ITALIEN

BS-9GL20+20M

GASFRITEUSE auf SCHRANK, BERTOS, Linie MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 UNABHÄNGIGE BECKEN mit 20+20 l, Wärmeleistung 35,00 kW, Gewicht 95 kg, Maße 800 x 900 x 900 mm

€ 3.179,45

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



	L	20 + 20
	mm	302 x 402 x 340 h (x2)
	mm	255 x 335 x 125 h (x2)
	kW	35 (17,5+17,5)
	kcal/h	30.100
	Btu/h	119.420
	TOT	
	G30/G31	kg/h 2,76 (1,38+1,38)
	G20	m³/h 3,70 (1,85+1,85)
	G25	m³/h 4,31 (2,16+2,16)
	Kg	95

