



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	100
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen (500 °C)** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung** ;
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben** , der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **4 quadratische Zonen à 230 x 230 mm** ;
- **Kochzonenleistung Nr. x kW: 4 x 3,2** ;
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C** , um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- **statischer elektrischer Ofen** , komplett aus **Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für GN 2/1-Grillroste/Tablets (530 x 650 mm)** ;
- **Grill mit Salamanderfunktion** im oberen Teil und **Thermostat** , der eine genaue **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ermöglicht;
- **Ofenleistung 7,5 kW** ;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- Tür und Innentür aus **Edelstahl AISI 304** gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Geliefert :

- 1 kippbarer Ofenrost

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P4/VTR+FE	ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1, BERTOS, Serie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 4 QUADRATISCHEN Zonen von 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.20,3, Gewicht 100 kg, Abm .mm.800x700x900h	



Macros 700

INFRARED 



INFRARED

3,2 kW

3,2 kW

230 x 230 mm

3,2 kW

3,2 kW

FE

7,5 kW

GN 2/1

530 x 650 mm x 4 pos.



Macros 700

INFRARED 

	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,2

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,5 (4,5 + 3)

380 - 415 V3N~

	TOT.	kW	20,3
---	------	----	------



900
35 3/8"

700
27 1/2"

800
31 1/2"

