



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,54
Nettogewicht (Kg)	186
Bruttogewicht (Kg)	201
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MULTITEMPERATURVORRICHTUNG von +5° bis -20°C für GEBÄCK 1 Tür, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 5 DREHBARE GLASBÖDEN, belüftete Kühlung :

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **5 DREHBARE GLASBÖDEN Ø 452** ;
- **Fassungsvermögen 427 Liter** ;
- **Betriebstemperatur +5°/-20°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Kühlart: belüftet 2 Temperaturen**;
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor und Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit, Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

- Zubehör/Optionen:**
- Verriegelung mit Schlüssel
 - Halterungssatz für Glas und Gitter
 - Saugnapf-Set
 - Set mit verstellbaren Füßen
 - Spiegelglas
 - zusätzliche LED
 - Verpackung in Holzkisten
 - Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL450R2T	Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 drehbare Glasböden Ø 452, Fassungsvermögen 427 Liter, V.230/1, Kw .0,54 , Gewicht 186 kg, Abm.mm.720x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-KP25/80 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-CC25/80 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP35/45 	Spiegelglas	
SL-IMLEG45/60 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL 	Ausführung und Farben	



Curve

CGL 450 R 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinamento
automatico



Sbrinamento
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

427

RIPIANI


5 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg


720 x 620 x 1860 - 186

COMPRESSORE


540 Watt



450 R



450 CL



450 G



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale