



TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung | Monofase |
| Volt | V 230/1 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistung (Kw) | 1,5 |
| Nettogewicht (Kg) | 329 |
| Bruttogewicht (Kg) | 356 |
| Breite (mm) | 1380 |
| Tiefe (mm) | 620 |
| Höhe (mm) | 1860 |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MULTI-TEMPERATUR-VORRICHTUNGSSCHRANK von +5° bis -20°C für GEBÄCK 2 Türen, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 10 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **10 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN mit den Maßen 565 x 445 mm** ;
- **Fassungsvermögen 848 Liter** ;
- **Betriebstemperatur +5°/-20°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Kühlart : belüftet 2 Temperaturen** ;
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör/Optionen:

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien**

| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|-------------------------|--|-----------------|
| SL-CGL900G2T/G2T | Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für 2-türige Konditoreien, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw .0,75+ 0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h | |

TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| SL-KV  | Saugnapf-Kit | |
| SL-KSVG  | Stützsatz für Glas und Gitter | |
| SL-RPV45/90/130  | Glas Regal | |
| SL-LED  | Zusätzliche Led | |
| SL-KP70/90/12  | Verstellbares Fuß-Kit | |
| SL-CC70/90/12  | Schlüsselverschluss | |
| SL-VSP70/90  | Spiegelglas | |
| SL-IMLEG70/90  | Verpackung in Holzkisten | |
| SL-RAL/70/90/120  | Ausführung und Farben | |



CURVE

CGL 900 G/G 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
automatico



Sbrinatorio
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


10 (565 x 445)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 329

COMPRESSORE


750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale