



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,5
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	329
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	356
<b>Breite (mm)</b>	1380
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**MULTITEMPERATUR-VORRICHTUNGSSCHRANK von +5° bis -20°C für die KONDI TOREI, 2 Türen, CURVE-Linie, 4 Ausstellungsseiten und 10 drehbare Glasböden, belüftete Kühlung :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **10 DREHBARE GLASBÖDEN Ø 452 mm** ;
- **Fassungsvermögen 848 Liter** ;
- **Betriebstemperatur +5°/-20°C** ;
- **„Sensitive Touch“-Bedienfeld** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **Kühlart : belüftet 2 Temperaturen** ;
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen.

**Zubehör/Optionen:**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung****Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CGL900R2T/R2T</b>	Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 2 Türen, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 10 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen 848 Liter, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Gewicht 329 kg, Abm.mm.1380x620x1860h	

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> 	<b>Saugnapf-Kit</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b>	
<b>SL-RPV45/90/130</b> 	<b>Glas Regal</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Zusätzliche Led</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Schlüsselverschluss</b>	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Spiegelglas</b>	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Verpackung in Holzkisten</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Ausführung und Farben</b>	



Curve

CGL 900 R/R 2T



+5°-20° C



40% - 75%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
automatico



Sbrinatorio  
a gas caldo



Refrigerazione  
ventilata  
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


10 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 329

COMPRESSORE


750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale