



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,24
Nettogewicht (Kg)	312
Bruttogewicht (Kg)	332
Breite (mm)	1380
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDI TOREI 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 6 statischen Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **6 RECHTECKIGE FESTREGALE mit den Maßen 560 x 460 mm + 5 RECHTECKIGE GLASREGALE mit den Maßen 565 x 420 mm** (Hinweis: Auf dem Foto sind sie fälschlicherweise als rund dargestellt);
- **Fassungsvermögen 848 Liter ;**
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- 2 „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfelder mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung ;**
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- Lumen/Meter: 4 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressoren** und der **Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition

zusammenkommen;

- Dank dieser Kühlvitrienen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

Zubehör/Optionen :

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPG900S/V	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 statischen Regalen + 5 rechteckigen Glasregalen, belüftet/statisch Kühlung, 848 l, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h	

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-KP70/90/12 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-CC70/90/12 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP70/90 	Spiegelglas	
SL-IMLEG70/90 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL/70/90/120 	Ausführung und Farben	



Curve

CPG 900 S/V



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica™ Positiva



230 V - 50




LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	6 (560 x 460) 5 (565 x 420)	1380 x 620 x 1860 - 312	700 + 540 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale