



#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Monofase |
| <b>Volt</b>               | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50       |
| <b>Leistung (Kw)</b>      | 1,24     |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 312      |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 332      |
| <b>Breite (mm)</b>        | 1380     |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 620      |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 1860     |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KOMBINATIONSVORSTELLSCHRANK für EIS-/KONDI TOREI 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 5 Gitterböden + 5 Glasböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **5 GRILLBÖDEN mit den Maßen 565 x 445 mm + 5 RECHTECKIGE GLASBÖDEN mit den Maßen 565 x 420 mm ;**
- **Fassungsvermögen 848 Liter ;**
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- **2 „ Sensitive Touch “ -Bedienfelder** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung ;**
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- Lumen/Meter: 4 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % – 75 %;
- **Kompressoren** und der **Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität und Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;

- Dank dieser Kühlvitrinen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

#### Zubehör/Optionen :

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

#### CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

| KENNWORT              | BESCHREIBUNG   | PREIS/LIEFERUNG |
|-----------------------|--|-----------------|
| <b>SL-CPG900G2T/V</b> | Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 Gitterböden + 5 Glasböden, belüftet/statisch Kühlung, Kapazität lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h |                 |

| TECHNISCHES DATENBLATT   |                                      |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| KODE/FOTO  | BESCHREIBUNG                         | PREIS/LIEFERUNG |
| <b>SL-KV</b><br>              | <b>Saugnapf-Kit</b>                  |                 |
| <b>SL-KSVG</b><br>            | <b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> |                 |
| <b>SL-RPV45/90/130</b><br>  | <b>Glas Regal</b>                    |                 |
| <b>SL-LED</b><br>           | <b>Zusätzliche Led</b>               |                 |
| <b>SL-KP70/90/12</b><br>    | <b>Verstellbares Fuß-Kit</b>         |                 |
| <b>SL-CC70/90/12</b><br>    | <b>Schlüsselverschluss</b>           |                 |
| <b>SL-VSP70/90</b><br>      | <b>Spiegelglas</b>                   |                 |
| <b>SL-IMLEG70/90</b><br>    | <b>Verpackung in Holzkisten</b>      |                 |
| <b>SL-RAL/70/90/120</b><br> | <b>Ausführung und Farben</b>         |                 |



Curve

CPG 900 G2T/V



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



Sbrinamento manuale e  
Sbrinamento automatico



Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T<sup>+</sup> Positiva



230 V - 50



TECHNO CHEF.IT

LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI

5 (565 x 445) 5 (565 x 420)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 312

COMPRESSORE

700 + 540 Watt