



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	397
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	428
<b>Breite (mm)</b>	2050
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KOMBINATIONSVORSTELLSCHRANK für EIS-/KONFITOREI 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 6 statischen Einlegeböden + 10 Glaseinlegeböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **6 FESTBÖDEN** mit den **Maßen 560 x 460 mm + 10 GLASBÖDEN** mit den **Maßen 565 x 420 mm** ;
- **Fassungsvermögen 1388 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **3 „Sensitive Touch“-Bedienfelder** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung** ;
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 4 x 1200;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;
- Dank dieser Kühlvitrinen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

**Zubehör/Optionen:**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung****Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPG1300S/V/V</b>	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 3 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 6 statische Einlegeböden + 10 Glaseinlegeböden, belüftet/statische Kühlung, Literinhalt .1388, V.230/1, Kw.0,7+0,54+0,54, Abm.mm.2050x620x1860h	



**Curve** CPG 1300 S/V/V

 -15°-25° C  
+4°+10° C

 40% - 75%  
Umidità

 4 x 1200

 Sbrinatorio manuale e  
 Sbrinatorio automatico


 Refrigerazione ventilata e  
 Refrigerazione Statica T° Positiva

 230 V - 50



TECHNOCHEF.IT

LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	6 (560 x 460) 10 (565 x 420)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+540+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale