



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,94
Nettogewicht (Kg)	397
Bruttogewicht (Kg)	428
Breite (mm)	2050
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDITOREI 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 12 statischen Regalen + 6 drehbaren Regalen, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **12 FESTBÖDEN** mit den Maßen **560x460 mm + 6 DREHBARE GLASBÖDEN Ø 452 mm** ;
- **Fassungsvermögen 1388 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **3 „Sensitive Touch“-Bedienfelder** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung** ;
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 4 x 1200;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;

- Dank dieser Kühlvitrienen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

Zubehör/Optionen:

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPG1300S/S/R	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 3 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 12 statische Regale + 6 drehbare Regale, belüftet/statische Kühlung, Fassungsvermögen Liter. 1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, Abm.mm.2050x620x1860h	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV 	Saugnapf-Kit	
SL-KSVG 	Stützsatz für Glas und Gitter	
SL-RPV45/90/130 	Glas Regal	
SL-LED 	Zusätzliche Led	
SL-KP1300 	Verstellbares Fuß-Kit	
SL-CC1300 	Schlüsselverschluss	
SL-VSP1300 	Spiegelglas	
SL-IMLEG1300 	Verpackung in Holzkisten	
SL-RAL/1300 	Ausführung und Farben	



Curve

CPG 1300 S/S/R



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	12 (560 x 460) 6 (Ø 452)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale