



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,5
Nettogewicht (Kg)	5,5
Bruttogewicht (Kg)	6,5
Breite (mm)	340
Tiefe (mm)	410
Höhe (mm)	105

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

INDUKTIONSTISCHPLATTE :

- **Edelstahlstruktur ;**
- **Schott Ceran Glaskeramik-Kochfeld ;**
- **Timer , Leistungsstufe und Temperatur individuell einstellbar ;**
- Topfanwesenheitssensor;
- **induktiver Oberflächendurchmesser von 120 bis 260 mm ;**
- **Kochfeldabmessungen 300x300 mm;**
- **10 Leistungsstufen ;**
- Timer von 1 bis 180 Minuten;
- **Temperaturwahl von 60 bis 240 °C ;**
- hochwertige Siemens-IGBT-Transistoren;
- Wärmeschutz;
- Doppellüfter mit Aluminiumfilter;
- **Digitalanzeige und „ Touch “ -Bedienfeld aus Glas .**

CE-Kennzeichnung
In China hergestellt

AK-RT350PROTOUCH

INDUKTIONSTISCHPLATTE mit SHOTT CERAN
Glaskeramikplatte, INDUKTIVE OBERFLÄCHE
Durchmesser von 120 bis 260 mm, 10 Leistungsstufen,
Digitalanzeige und Touch-Bedienung, V.230/1, 3,5 kW,
Gewicht 5,5 kg, Maße 340 x 410 x 105 mm

€ 224,12

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage