



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,34
Nettogewicht (Kg)	7,5
Breite (mm)	377
Tiefe (mm)	265
Höhe (mm)	160

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PROFESSIONELLE VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG und 340 mm SCHWEISSLEISTE :

- **Gehäuse aus satiniertem Edelstahl ;**
- automatisches Anheben des Deckels;
- **Vakuumanzeige** : analoges Vakuummeter mit Antivibrationsnadel 0 / -1 bar;
- **Magnetventil zur Entleerung der Dekompressionskammer ;**
- doppelte Dekompressionsdichtung: oben – unten;
- **externer Saugverunreinigungsfilter ;**
- **Mikroprozessorgesteuerte Elektronikplatine** , austauschbar mit manuell abnehmbarem Stecker;
- Standby-Funktion nach 300 Sekunden;
- **Lufteinlass für die Vakuumverpackung in Behältern ;**
- **Führungsanschlag zum Positionieren des Umschlags .**

VAKUUMPUMPE :

- **trocken selbstschmierend mit Thermostatschutz ;**
- **Geräuschdämpfer ;**
- maximaler Unterdruck: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 %;
- Motorleistung: 85 W .

SCHWEISSSTANGE :

- **Schweißen : 5 mm x 340 mm mit Leinwandabdruck ;**

- Abkühlzyklus nach dem Schweißen;
- **automatische Temperaturkompensation;**
- Struktur vollständig aus Bakelit;
- Leistung: 340/405 W.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF454-000100	Professionelle Vakuumverpackungsmaschine mit externer Absaugung, 340 mm Schweißbalken mit 5 mm breiter Schweißnaht, Vakuumanzeige, Schmutzfilter mit externer Absaugung, V.230/1, Kw.0,34, Gewicht 7,5 kg, Maße mm.377x265x160h	€ 270,42 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

