



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,80
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	7,5
<b>Breite (mm)</b>	490
<b>Tiefe (mm)</b>	280
<b>Höhe (mm)</b>	190

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### PROFESSIONELLE VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG mit 2 SCHWEISSSTANGEN von 430 mm :

- **Gehäuse aus satiniertem Edelstahl ;**
- **Verpackung** : automatischer oder manueller Zyklus;
- automatisches Anheben des Deckels;
- **Vakuumanzeige** : analoges Vakuummeter mit Antivibrationsnadel 0 / -1 bar;
- **Magnetventil zum Entleeren der Dekompressionskammer ;**
- doppelte Dekompressionsdichtung: oben - unten;
- **externer Saugverunreinigungsfilter ;**
- **elektronische Steuerplatine** , austauschbar mit manuell lösbarem Stecker;
- **Luftzufuhr zum Vakuumieren in Behältern .**

##### VAKUUMPUMPE :

- **trocken selbstschmierend mit Thermostatschutz ;**
- **Geräuschdämpfer ;**
- maximaler Unterdruck: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 %;
- Motorleistung: 85 W .

##### SCHWEISSSTANGE :

- **Doppelschweißung : mm 430 mit Leinwanddruck ;**
- Abkühlzyklus nach dem Schweißen;
- **automatische Temperaturkompensation;**

- Struktur vollständig aus Bakelit;
- Leistung: 460 W.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF454-000200</b>	Professionelle Vakuummachine mit externer Absaugung, 2 Schweißbalken à 430 mm, Vakuumanzeige, Schmutzfilter mit externer Absaugung, V.230/1, 0,80 kW, Gewicht 10,5 kg, Maße 490 x 280 x 190 mm	<b>€ 455,06</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage