


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2,86
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	48
<b>Breite (mm)</b>	470
<b>Tiefe (mm)</b>	535
<b>Höhe (mm)</b>	710

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**GLÄSERSPÜLMASCHINE mit QUADRATISCHEM KORB 400x400 mm, Version mit MOTORSPÜLUNG, max. Leistung 40 Körbe/Stunde, DIGITALE Steuerung:**

- **Robuste Edelstahlkonstruktion ;**
- **Digitale elektronische** Steuerung mit Display;
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden ;**
- **Maximale Nutzhöhe :** Gläser 275 mm,
- **Max. Plattendurchmesser 295 mm ;**
- **UNTERES und OBERES Waschlaufrad aus Edelstahl** , Durchmesser 18 mm, mit geformten Spiraldüsen;
- **UNTERE und OBERE Spülflügel aus Edelstahl** mit **einstellbarer Drehzahl ;**
- **Elektrischer Waschmitteldosierer** , über Display programmierbar;
- **Elektrischer Klarspülerdosierer über** Display programmierbar;
- Auf den Tank geschweißter Waschmittelinjektor aus Edelstahl;
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ablassen;
- Elektrische **Vorbereitung für die Abfluspumpe ;**
- **Steuerungssystem über elektronische Platine mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Switch ,**
- **Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen** oder
- Einstellbare **Thermostop-Funktion** , die bessere Ergebnisse garantiert,
- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs ,**
- **Intelligente Starttaste ,**

- **Selbstdiagnosesystem** ,
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt,
- **Hinweis zur planmäßigen Wartung** ,
- Automatischer zusätzlicher Spülgang,
- **1 Automatischer Ablasszyklus** (mit installierter Ablasspumpe),
- **Einstellbare Ablass- und Spülzeiten** ,
- Temperaturmessung über präzise NTC-Fühler,
- **Wasch- und Spülflügel aus Edelstahl** ,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
- Tankinhalt 17 lt.
- Badbeständigkeit Kw.2.6,
- Kesselinhalt 3,2 l.
- Kesselwiderstand Kw.2.5,
- **Waschpumpe 0,26 kW** (0,35 PS),
- Empfohlene Wasserhärte 7-10 °f,
- Wasserverbrauch pro Zyklus bei 2 bar: 2,0 l.

**Enthalten:**

- 2 Gläserkörbe, Maße 400 x 400 x 150 mm.
- 1 Besteckbehälter.
- 1 Untertassenhalter-Einsatz für 12 Plätze.

**Zubehör/Optionen:**

- **17516** - Installierte Druckpumpe 0,5 PS
- **21116** - 32-W-Ablaufpumpe installiert.
- **23138** - 0,5 PS Druckpumpensatz
- **22440** - 32-W-Ablaufpumpe.
- **18698** - Kit mit 4 verstellbaren Edelstahlfüßen 50-70 mm.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF322-001000</b>	GLÄSERSPÜLMASCHINE, QUADRATISCHER Korb, 400 x 400 mm, Version mit POWERED WASHING, DIGITALE Steuerung, 4 Zyklen à 90/120/150/180 Sek., maximale Glashöhe 275 mm, mit Klarspüler- und Reinigungsmitteldosierer. Tank, V.230/l, 2,86 kW, Gewicht 48 kg, Maße 470 x 535 x 710 mm.	<b>€ 1.077,24</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF322-002605</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße</b>	<b>€ 33,40</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF322-002604</b> 	<b>TECHNOCHEF - 32-W-Ablaufpumpen-Kit</b>	<b>€ 133,87</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF322-002602</b> 	<b>TECHNOCHEF - Ablaufpumpe eingebaut 32W</b>	<b>€ 155,50</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF322-002603</b>	<b>TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS</b>	



**€ 176,61**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

**TCF322-002601**

**TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS**

**€ 199,78**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

