



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,235
Nettogewicht (Kg)	98
Bruttogewicht (Kg)	109
Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	1075

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTE **SALADETTE** für **SALATE** mit **2 TÜREN**, **GRANIT-Arbeitsplatte** für **5 GN 1/6-BEHÄLTER** :

- **äußere Struktur aus Edelstahl** ;
- **Arbeitsplatte aus Granit** ;
- Fassungsvermögen 240 Liter;
- **Temperatur + 2 ° / + 8 ° C** ;
- **elektronischer Thermostat** ;
- 1 Zwischenrost für GN1 / 1 Tür;
- **statische Kühlung** ;
- automatisches Abtauen im Stillstand;
- **dreiseitig ausgeschäumter statischer Verdampfer mit Lüfter** zur Temperaturvergleichmäßigung;
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R600a** ;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- max. Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit: + 35 ° C / 50 % HR;
- Dämmstärke 40 mm;
- Innenmaße mm 827x512x500h.

Geliefert:

- 2 Gitter Gastronorm 1/1 ;

NB : Gastronorm-TABLETTS AUSGESCHLOSSEN

CE-KENNZEICHNUNG

Hergestellt in Asien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-G-PS900-FC	Gekühlte Saladette für Salate mit 2 TÜREN, Kapazität 5 GN 1/6 Pfannen, Temp. + 2 ° / + 8 ° C, ÖKOLOGISCHES Gas R600a, V.230 / 1, Kw.0,235, Gewicht 98 Kg, Abm. mm 900x700x1075h	€ 605,64 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
IK54516 	Deckel aus Edelstahl 18/10 mit Griff für GN 1/6 Behälter	€ 4,84 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage