



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,18
Bruttogewicht (Kg)	150
Breite (mm)	810
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	2085

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für GEBÄCK, 1 Tür, 650 l, Temp.-10°/-30°C, ÖKOLOGISCH in Klasse E :

- **Innen/außen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Äußere Rückseite, Boden und internes technisches Fach aus verzinktem/laminiertem Stahl;
- Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung;
- **Zahnstangen und Führungen aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Griff aus Edelstahl AISI 304, 2 mm dick;
- 1 selbstschließende Tür mit 105°-Anschlag, Anschlag rechts;
- Dreikammer-Türdichtung, magnetisch, leicht austauschbar;
- **Geeignet für die Aufnahme von 20 Backblechen 600 x 400 mm ;**
- **Umluftkühlung** mit indirektem Luftstrom;
- **Heißgas-/elektrische Abtauung** (ferngesteuert);
- **Automatische Kondensatverdunstung ;**
- Monocoque-Struktur mit **75 mm Isolierung** - FCKW-/HCFC-frei;
- Korrosionsschutzbehandelter Verdampfer;
- Elektronische Steuerung, flächenbündiges Display;
- Hergestellt mit FSS-Technologie (Fast Service System) für einfachen und schnellen Service;
- Vorbereitet für den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem;
- **LED-Beleuchtung ;**
- **Mit Schlüssel verriegeln ;**

- Verstellbare **Füße aus Edelstahl AISI 304**, Höhe 100-150 mm.

TECHNISCHE DATEN :

- Bruttoinhalt 573 Liter
- Temperaturbereich -10°/-30°C
- Plug-In-Kühleinheit
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieeffizienzindex: 81,8
- Jahresverbrauch: 2467 kW/h pro Jahr
- 24h-Verbrauch: 6.759 kW/h/24h
- Klimaklasse: 5
- Ökologisches Kältemittelgas R452a
- Auftauen: Mit Heißgas
- Magnetventil im Lieferumfang enthalten
- Leistungsaufnahme 1180 W
- Stromaufnahme 6,2 A
- Kühlleistung 751 W* (Verdampfer -30 °C Verflüssiger +55 °C)

Geliefert :

- 20 Führungspaare für 60x40 cm große Tablettts oder Grillroste
- LED-Beleuchtung

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
CD-A80/1T	Gefrierschrank für Gebäck, für 20 Tablettts mit den Maßen 600 x 400 mm, 1 Tür, professionell, Temperatur -10°/-30°C, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R452a, V.230/1, Kw.1,18 , Gewicht 150 kg, Abmessung 810 x 715 x 2085 mm	

