



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,45
Breite (mm)	690
Tiefe (mm)	830
Höhe (mm)	2050

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERSCHRANK 1 GLASTÜR, Fassungsvermögen 700 Liter, Temperatur -10°/-20°C, ÖKOLOGISCHES Gas R290:

- **Außen- und Innenteil aus Edelstahl AISI 304** , Boden und Rückseite aus verzinktem Stahl;
- geeignet zur Aufnahme von **Gastro-Norm 2/1 Rosten** oder Tablett (530x650 mm);
- **seitlich aufgedruckte Hilfslinien;**
- **belüftete Kühlung;**
- **FCKW-freie, unter Hochdruck eingespritzte Polyurethan-Isolierung** mit **einer Dichte von 42 kg/m3;**
- **80 mm Dämmstärke** für bessere Isolierung;
- **eingebaute Kühleinheit**, betrieben mit **ÖKOLOGISCHEM Gas R290** , **Zanussi-Kompressor** ;
- **Verdampfer verdeckt positioniert**, um **maximalen verfügbaren Platz** zu haben;
- Motorraum mit isolierten Seitenwänden;
- **elektronische Temperaturregelung** mit **digitalem Thermometer** - Thermostat;
- **Innenbeleuchtung und Tastensperre;**
- **automatisches Abtauen mit elektrischem Widerstand und automatischer Kontrolle der Abtautemperatur** ;
- **automatische Verdunstung** von Kondenswasser;
- **korrosionsbeständiger Verdampfer;**
- **Tür mit Rückholfeder** und umkehrbar;
- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung;
- Boden mit **abgerundeten Ecken** ;

- Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (110/170 mm);

Inbegriffen :

- - N. 23 Paar gedruckte Anleitungen, Schlüsselschloss, Licht .

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ-GRVF290	Gefrierschrank-Gefrierschrank, 1 Glastür, Fassungsvermögen 700 l, ENERGIESPAREND, HOHE DICKE, Temp. -10°/-20°C, mit GEDRUCKTEN ANWEISUNGEN, belüftet, ÖKOLOGISCHES Gas R290, Gastronorm 2/1, mit Licht und Schlüssel, V 230/1, kW 0,45, Maße mm 690 x 830 x 2050	€ 3.498,99 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 15 bis 25 Tage