



TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|------------|
| Stromversorgung | Trifase |
| Volt | V 400/3 +N |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistung (Kw) | 5,45 |
| Nettogewicht (Kg) | 79 |
| Bruttogewicht (Kg) | 101 |
| Breite (mm) | 840 |
| Tiefe (mm) | 910 |
| Höhe (mm) | 670 |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTEM DAMPF für 4 GASTRONORM-Bleche (325 x 530 mm) oder GEBÄCK-Bleche (600 x 400 mm), Linie NERONE, Version mit DIGITALER STEUERUNG :

- **aus Edelstahl: Innenraum und Gestell, Abdeckung und sichtbare Komponenten, Lüftergehäuse und Lüfter ;**
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken , **Maße 680 x 520 x 360 mm ;**
- **Kapazität: 4 Gastro-Norm 1/1 oder 600 x 400 mm Tablettts** (nicht im Lieferumfang enthalten), **80 mm Abstand ;**
- **digitales Bedienfeld** mit:
 - **Doppelanzeige ,**
 - **Speicher für 9 vollständig anpassbare Kochprogramme ,**
 - **Herzsondentransplantat ,**
 - Schutzart IPX3;
- **Einstellmöglichkeit :**
 - **Garraumtemperatur ,**
 - **Kochzeiten ,**
 - **Herztemperatur ,**
 - Kochen bei $\Delta^{\circ}T$,
 - Vorwärmen,
 - **Prozentsatz des in den Garraum eingespritzten Wassers ,**
 - Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtung;

- **Garraumbelüftung mit Rückwärtsgang** ;
- **Türanschlag rechts (links auf Anfrage)** ;
- **gehärtetes Glas** , das innere mit geringer Emissivität,
- **Türgriff** mit Sicherheitsöffnungssystem, Doppelklick-Öffnung;
- verstellbare rutschfeste Füße;
- **Innenbeleuchtung** ;
- Türscharniere auf Bronzebuchsen montiert, um eine längere Lebensdauer des Öffnungsmechanismus zu gewährleisten;
- **Kondenswasserablaufsystem der Tür** und Kammer;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** (die innere lässt sich wie ein Kompass öffnen, um Reinigungsarbeiten zu erleichtern und die AUSSENTEMPERATUR auf ein Minimum zu reduzieren);
- Dichtungen mit ineinandergreifendem Befestigungssystem;
- Magnetschalter zur Kontrolle des Türöffnungsstatus;
- **Die Vielseitigkeit der Linie NERONE MID ermöglicht eine einfache und umfassende Verwendung** in jeder Art von professioneller Küche, **sowohl im Gastronomie- als auch im Konditoreibereich** . Dank der Edelstahlführungen im Inneren des Ofens können Sie Bleche, Grillroste, Schüsseln und Teller einschieben und so eine 360°-Nutzung des Produkts gewährleisten.

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|----------------------------------|---|--|
| TD-FEDL04NEMIDVH20-NERONE | KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTEM DAMPF, elektrisch, Kapazität: 4 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Bleche (nicht im Lieferumfang enthalten), DIGITALE STEUERUNG, V.400/3+N, 5,45 kW, Gewicht: 80 kg, Maße: 840x920x675 mm | € 1.617,87 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage |

TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|--|--|---|
| TD-FOGRGGN  | Verchromter Rost GN 1/1 | € 28,91 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| TD-FOGRGPS  | Verchromtes Gebäckgitter, Größe 600x400mm | € 36,13 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| TD-FOTGLPAS  | Aluminium-Gebäckblech | € 46,52 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| TD-BIGN1/1-65  | Edelstahlbehälter GN 1/1 | € 57,37 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| TD-KITPIETRANEGN  | Feuerfeste Steinplatte GN 1/1 | € 208,95 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |

TD-KITPIETRANEPS



Feuerfeste Steinplatte, Abmessung 600 x 400 x 15 mm

€ 272,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-NEFOM



Halterung für NERONE MID-Öfen, mit 10 Führungsparen für GN 1/1 und 600x400mm Roste und Bleche, Abm. 840x770x850mm

€ 280,43

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





FUNZIONI
functions



CONVEZIONE
CONVECTION



H₂O



INVERSIONE MARCIA
REVERSE GEAR



RICETTE
RECIPES



SONDA AL CUORE
CORE PROBE



LUCE
LIGHT



DELTA T°