



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	3,4
Nettogewicht (Kg)	23
Bruttogewicht (Kg)	32
Breite (mm)	630
Tiefe (mm)	450
Höhe (mm)	190

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

DOPPELTE GLASKERAMIKPLATTE, Typ „Eurokera“, mit selbstaussbalancierter, gerippter oberer Ablage und glatter unterer Ablage:

- Außenverkleidung aus hochbeständigem Edelstahl;
- **Gerippte**, selbstaussgleichende **Oberplatten** ;
- **Glatte Bodenplatte** mit 5 mm Dicke;
- Wärmedämmung aus **Faserkeramik** ;
- Elektrische Anlage aus Siliziumglas mit Sicherheitsthermostat;
- **Einstellbare Temperatur von 0° bis 300°C** ;
- Abmessungen des Kochfelds: 550 x 300 mm;
- **Kochmethoden** : Kontakt- und Infrarotkochen;
- Es bietet eine hohe Temperaturschockbeständigkeit, Antihafwirkung, keine Porosität und ist daher unempfindlich gegenüber Geschmacks- und Geruchsstoffen.
- Ideal zum Kochen und Erhitzen von Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse, Käse, gefülltem Toast, Sandwiches usw.;
- **Einfache und schnelle Reinigung** dank der **Antihafteigenschaften** der Glaskeramik, sodass Sie das Risiko von **schlechten Gerüchen** aufgrund von Speiseresten auf den Kochfeldern **vermeiden** können;
- **Betriebsanzeige mit LED-Beleuchtung;**
- Temperaturerhaltung bei **minimalem Energieverbrauch** ;
- Kompaktes und elegantes Design;

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FM-PV55LR2340MT	DOPPELTE Bratplatte aus Glaskeramik, obere Platte. selbstbalancierende RIBBED - untere Platte. GLATT; einstellbare Temperatur von 0° bis 300°C, V.230/1, Kw 3,4, Gewicht 32 kg, Abm. mm.630x450x190/600h	€ 982,00 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage