



TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	57
Bruttogewicht (Kg)	79
Breite (mm)	1020
Tiefe (mm)	520
Höhe (mm)	925

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Vorgefertigte KÜHLRAUM-SUPEREKO-Linie für normale Temperaturen -2° +8°C :

- **Hergestellt** aus **modularen Sandwichpaneelen** , 70 mm dick, aus **ungiftigem , weiß vorlackiertem Blech** , isoliert mit **hochdichtem Polyurethan** , 40-42 kg/Kubikmeter (95 % geschlossene Zellen)
- **Plattenverriegelung** mittels Exzenterhaken;
- **Karusselltür mit lichter Öffnung in verschiedenen Größen:** 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;
- Türscharniere in 3 Richtungen leicht verstellbar;
- **Griff mit Schloss** und **Sicherheitsentriegelung von innen** aus phosphoreszierendem Material;
- **Begehbarer PED-Boden aus rutschfestem Edelstahlblech AISI 304, STATISCHE KAPAZITÄT 1500 kg/m², PUNKTKAPAZITÄT 100 kg;**
- **abgerundete Innenecken** für **maximale Hygiene** und **einfache Reinigung** ,
- **inneres Licht** ,
- Veranlagung für **Mikrotüren** ,
- Entwickelt für Monoblock- **Kühleinheiten** , **die überlappend an der Wand montiert werden können** .
- auf Anfrage Es ist möglich , **Monoblock-Geräte an der Decke** oder **Kühlgeräte mit Ferngruppe** zu installieren.
- Lieferung zerlegt und verpackt auf Paletten (auf Anfrage auch in Käfigen)
- **Nutzhalt : 3,8 Kubikmeter** ,
- **Arbeitstemperatur : -2° +8°C** ,
- **INNENABMESSUNGEN** : mm 1200x1600x200h.
- **AUSSENABMESSUNGEN: mm 1340x1740x2140h**

Zubehör:

- Internes Regal aus 20 Mikron eloxiertem Aluminium mit 3 Reihen Gitterböden.
- Bodenbelüftungskriechkeller aus Kunststoffprofil.

- Türvorhang aus transparenten Kunststoffstreifen
- Türmikroschalter.

Optional auf Anfrage:

- Befahrbarer und verstärkter Boden
- Deckenkühlgeräte
- Geteilte (entfernte) Kühlsysteme
- Möglichkeit anderer als der vorgeschlagenen Maßnahmen.

ICE-LAIKA - TN

GEKREUZTES MONOBLOCK-KÜHLGERÄT

V. 230/1 - 1,8 kW

- Äußere Karosserie des Monoblocks aus **verzinktem Blech**;
- Rahmen des Verdampfungsteils aus Aluminiummagnesium;
- **maximale Betriebsumgebungstemperatur +38°C**
- **ÖKOLOGISCHES** Kältemittel **GAS R452a**
- hermetischer Kompressor;
- Automatisch speichernder Hoch- und Niederdruckschalter
- automatische Heißgasabtauung
- Siphon am Kondensatablauf
- Stromkabel für Türwiderstand;
- Kabel für Micro-Port-Anschluss;
- Digitales Telethermometer-Display mit Temperaturanzeige und Anzeige des Betriebsstatus: Kalt-Abtauen-Verdampferventilatoren-Alarm läuft.
- Möglichkeit zur Anzeige von Alarmen wie: hohe und niedrige Temperatur und Druck, offene Tür, Schmutzkondensation usw.
- Veranlagung zum Anschluss an den Kühlschrankschalter

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF474-L09125N	TN-Monoblock-Wandkühlgerät, tropenfest, für Normaltemperatur -2°+8° belüftet, mit ökologischem Gas R404a, V 230/1, Kw 1,3, Gewicht 57 kg, Außenmaße 1020x520x925h mm	€ 1.937,36 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage