



TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	20
Bruttogewicht (Kg)	23
Breite (mm)	260
Tiefe (mm)	500
Höhe (mm)	650

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTE KAFFEEMÜHLE/PROFESSIONELLE REIBE:

- Struktur aus poliertem oder lackiertem Aluminium;
- Bruchsichere Kunststoffglocken;
- Manuelle Einstellung der Glocke;
- Schleifmaschinen aus gemahlenem Stahl;
- Einstellknopf für die Schnittstärke;
- Beutelverschluss;
- Digitaler Startknopf;
- 24-Volt-Elektronikplatine;
- Erhältlich in einphasiger oder dreiphasiger Ausführung.

TECHNISCHE DATEN :

- Stundenproduktion: Kaffee 10 kg / Käse 50 kg
- Schleifscheibengröße Ø 65 mm
- U/min 1400
- Leistung kW 0,75
- Abmessung mm (BxTxH) 260x500x650h

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

FM-FGC104



**FAMA - Professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee 10 Kg / Käse 50 Kg,
Dreiphasig, V.400/3, Mod.FGC104**

€ 760,27

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-FGC105



**FAMA - Professionelle Kaffeemühle/Reibe,
Stundenleistung: Kaffee 10 Kg / Käse 50 Kg,
Einphasig, V.230/1, Mod.FGC105**

€ 789,08

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage