



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,38
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	8
<b>Breite (mm)</b>	370
<b>Tiefe (mm)</b>	275
<b>Höhe (mm)</b>	130

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### HALBAUTOMATISCHE VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG und 350 mm SCHWEIßBAR :

- Die äußere Struktur besteht vollständig aus Edelstahl und verleiht der Verpackungsmaschine eine extreme Robustheit.
- halbautomatisches Bedienfeld , das entwickelt wurde, um dem Endbenutzer eine äußerst einfache Bedienung zu gewährleisten;
- 350 mm Schweißbalken ;
- Vakuumpumpe Q=20 LTmin ;
- für den Einzelhandelsvertrieb konzipiert.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>EM-EUROMINI</b>	Vakuumaschine mit externer Absaugung, Schweißbalken 350 mm, halbautomatisches Bedienfeld, V.230/1, Kw.0,38, Gewicht 8 kg, Abm.mm.370x275x130h	<b>€ 241,16</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b>  <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>



Contenitori sottovuoto  
Vacuum containers



Tubo per connessione contenitori  
Connection tube for containers

Inizio Vuoto  
Vacuum start

Inizio Saldatura  
Seal start

