



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,55
Nettogewicht (Kg)	12
Breite (mm)	470
Tiefe (mm)	310
Höhe (mm)	180

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUTOMATISCHE VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG mit 450 mm SIEGELSCHIENE :

- **Außenstruktur komplett aus Edelstahl** , was der Verpackungsmaschine extreme Robustheit verleiht;
- **digitales Bedienfeld** ;
- automatischer Arbeitszyklus;
- **450 mm Siegelschiene** ;
- **Vakuumpumpe Q=40 LT min** ;
- Ideal für jeden Point-of-Sale-Bedarf, vom Feinkostgeschäft bis zum Supermarkt.

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MAGIC	Automatische Vakuummaschine mit externer Absaugung, 450 mm Schweißbalken, V.230/1, Kw.0,55, Gewicht 12 Kg, Abm. mm.470x310x180h	€ 630,23 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
*Switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine*



1. Settaggio tempo di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum time
2. Setting of the sealing time
3. Stop in advance the vacuum cycle*

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
*nonstop vacuum function done
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto
raggiunto in busta
*vacuum level reached inside
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-
tura (espresso in secondi)
sealing time (in seconds)