



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,55
<b>Breite (mm)</b>	290
<b>Tiefe (mm)</b>	510
<b>Höhe (mm)</b>	700

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### **SPIRALMISCHER, mit fester 7,2-Liter-Schüssel für 5 kg Teig:**

- **Ideal für die schnelle Verarbeitung von Brot- und Pizzateig**, da es eine hervorragende Sauerstoffzufuhr ermöglicht;
- **Teigkapazität 5 kg** ;
- **Fest installierter Edelstahltank mit 7,2 Litern** ;
- **Tankabmessungen mm.260x150** ;
- Getriebe mit Zahnriemen und Stahlzahnradern;
- **Antrieb mit variabler Geschwindigkeit** ;
- **1 digitaler Timer 0-99 Minuten** ;
- Maschine auf Antivibrationsfüßen;
- Auch Kleinsteige bis 10 % der Gesamtkapazität sind gewährleistet;
- Verkürzung der Mischzeiten durch die besondere Entwicklung des Spiralwerkzeugs, das die Innenseite, den Boden und die Rundung der Schüssel streift;
- Das Geschwindigkeitsverhältnis von Werkzeug und Schüssel ist für stark hydratisierte Teige geeignet, bis zu 85-90 %;
- **Werkzeug, Schüssel, Werkzeughalter und Schrauben aus Edelstahl**;
- Thermogeformter ABS-Schutzdeckel mit Inspektions-/Zusatzöffnung (gemäß europäischer Norm UNI EN 453)
- 230V-Einphasenanschluss (Drehstrom-Innensystem).

##### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Motorleistung: 0,55 kW
- Gewicht: 40 kg

- Maße (L x T x H): 290 x 510 x 530/700 mm
- Variable Werkzeugdrehzahl: 80 bis 230 U/min
- Variable Geschwindigkeit: 6 bis 34 U/min
- Tankinhalt: 7,2 l.
- Teigkapazität: 5 kg

**OPTIONAL :**

- Maschinenstruktur aus Edelstahl
- 110-V-Einphasenanschluss

**CE-Kennzeichnung**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CT-SP05VE</b>	Spiralkneter mit fester Schüssel von 7,2 l, Teigkapazität 5 kg, Geschwindigkeitsregler, V.230/1, Kw.0,55, Gewicht 40 kg, Maße mm.290x510x530/700h	<b>€ 1.367,62</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 8 bis 15 Tage</b>



**DESCRIZIONE DEI COMANDI**



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(\*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme