



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,5
Nettogewicht (Kg)	51
Breite (mm)	755
Tiefe (mm)	860
Höhe (mm)	780

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

STATISCHER HEISSER Wartungswagen mit NIEDRIGEM VERBRAUCH, Kapazität 5 Tablettts Gastro-Norm 2/1 oder 10 Tablettts Gastro-Norm 1/1, 70 mm hoch - Abstand zwischen den Führungen 75 mm

- aus **Edelstahl**;
- **wasserdichte Kammer** mit **abgerundeten Ecken** ;
- **umlaufende** Gummipuffer;
- Tür mit **Schnappverschluss** ;
- **Dichtung** an Fassade und Tür **aus hitze- und alterungsbeständigem Silikonkautschuk** ;
- **Wärmedämmung** der **35 mm dicken** Kammer;
- **abnehmbare Wannentrennwände** zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten;
- **vier Räder Durchmesser 125 mm**, davon zwei mit Bremse;
- **statische Erwärmung** über **einen verbrauchsarmen Drahtwiderstand** , der **die gesamte Kammer außen umschließt** ;
- ergonomischer **vorderer Schiebegriff** ;
- **digitales Bedienfeld** mit **elektronischer Temperaturregelung** ;
- Betriebstemperatur + **30°C/+120°C** ;
- zwei **einstellbare Entlüftungsöffnungen für Feuchtigkeit** ;
- **Raumsicherheitsthermostat**;
- Empfohlen für **36 kg Produkt**.

Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MDHHT052E	STATISCHER WÄRMEWAGEN mit GERINGEM VERBRAUCH für 5 GN 2/1 oder 10 GN 1/1 Tablette, V 230/1, kW 1,5, Gewicht 51 kg, Abmessungen mm 755x860x780h	€ 2.560,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage