


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,5
Nettogewicht (Kg)	62
Breite (mm)	755
Tiefe (mm)	860
Höhe (mm)	1000

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

STATISCHER HEISSER Wartungswagen mit GERINGEM VERBRAUCH, Kapazität 8 Tablettts Gastro-Norm 2/1 oder 16 Tablettts Gastro-Norm 1/1, 70 mm hoch, -- Abstand zwischen den Führungen 75 mm,

- aus **Edelstahl** ;
- **wasserdichte Kammer** mit allen **abgerundeten Ecken** ;
- Tür mit **Schnappverschluss** ;
- Gummi- **Umfangstoßstange** ;
- **Dichtung** an Fassade und Tür **aus hitze- und alterungsbeständigem Silikonkautschuk** ;
- **Wärmedämmung** der **35 mm dicken** Kammer;
- **vier Räder mit 125 mm Durchmesser**, zwei davon mit Bremsen;
- **abnehmbare Trennwände für Tablethalter** zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten;
- ergonomischer **vorderer Schiebegriff** ;
- **statische Erwärmung** über **einen Drahtwiderstand mit geringem Verbrauch** , der sich außen **um die gesamte Kammer wickelt** ;
- **digitales Bedienfeld** mit **elektronischer Temperaturregelung** ;
- Betriebstemperatur + **30°C/+120°C** ;
- zwei **einstellbare Entlüftungsöffnungen für Feuchtigkeit** ;
- **Raumsicherheitsthermostat** ;
- Empfohlen für 58 kg Produkt.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MDHHT082E	STATISCHER WÄRMEWAGEN mit GERINGEM VERBRAUCH für 8 GN 2/1 oder 16 GN 1/1 Tablets, V 230/1, kW 1,5, Gewicht 62 kg, Abmessungen mm 755x860x1000h	€ 2.790,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage