


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	5,05
<b>Breite (mm)</b>	572
<b>Tiefe (mm)</b>	633
<b>Höhe (mm)</b>	814

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ELEKTRONISCHER UNTERTISCH-GESCHIRRSPÜLER mit 500 x 500 mm großem quadratischen Korb, Doppelspender und Ablaufpumpe, maximale Nutzhöhe 340 mm :**

- **Material der Spülarme: Verbundwerkstoff ;**
- **Thermostop-System ;**
- Automatischer Zyklusstart beim Schließen der Tür;
- **Voreingestellte Waschprogramme: 4 ;**
- Von vorne herausziehbares Bedienfeld;
- **Elektronische Steuerungen ;**
- **LCD-Display und Starttaste in mehreren Chromfarben** . Sie können damit ganz einfach die Tank- und Boilertemperaturen sowie die verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers ablesen: - Beladen und Aufheizen - Maschine bereit - Spülgang läuft - Selbstreinigung;
- **Klarspülerspender ;**
- **Waschmittelfach ;**
- **Abflusspumpe ;**
- **Selbstreinigende Formwanne .**

**Inbegriffen :**

- 1 Korb 50x50 cm für 12/18 Teller
- 1 Glaskorb 50x50 cm
- 1 Teelöffelhalter
- 1 Wasserzulaufschlauch (Länge 2 m)
- 1 x Wasserablaufrohr (Länge 2,5 m)

- doppelter elektrischer Dosierer für Klarspüler und Reinigungsmittel

**Zubehör/Optional :**

- Korbhaltersockel aus Edelstahl für Mod. 50x50

**CE-Kennzeichnung**

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF055-000870</b>	GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500 x 500 mm, LCD-Display, max. Nutzhöhe 340 mm, mit Doppeldosierer und Ablaufpumpe, V.230/1, 5,05 kW, Maße 572 x 633 x 814 mm	<b>€ 1.195,44</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF055-000470</b> 	<b>Geschirrspülersockel mit Führungen für 50x50 cm Körbe</b>	<b>€ 250,13</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage