


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	5,05
Breite (mm)	572
Tiefe (mm)	633
Höhe (mm)	814

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRONISCHER UNTERTISCH-GESCHIRRSPÜLER mit quadratischem Korb 500 x 500 mm, Doppeldosierer und Ablaufpumpe, maximale Nutzhöhe 340 mm , dreiphasiger Multipower :

- **Material der Spülarme: Verbundwerkstoff ;**
- **Thermostop-System ;**
- Automatischer Zyklusstart beim Schließen der Tür;
- **Voreingestellte Waschprogramme: 4 ;**
- Von vorne herausziehbares Bedienfeld;
- **Elektronische Steuerungen ;**
- **LCD-Display und Starttaste in mehreren Chromfarben** . Sie können damit ganz einfach die Tank- und Boilertemperaturen sowie die verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers ablesen: - Beladen und Aufheizen - Maschine bereit - Spülgang läuft - Selbstreinigung;
- **Klarspülerspender ;**
- **Waschmittelfach ;**
- **Abflussspumpe ;**
- **Selbstreinigende geformte Wanne .**

Inbegriffen :

- 1 Korb 50x50 cm für 12/18 Teller
- 1 Glaskorb 50x50 cm
- 1 Teelöffelhalter
- 1 Wasserzulaufschlauch (Länge 2 m)
- 1 x Wasserablaufrohr (Länge 2,5 m)

- doppelter elektrischer Dosierer für Klarspüler und Reinigungsmittel

Zubehör/Optional :

- Korbhaltersockel aus Edelstahl für Mod. 50x50

CE-Kennzeichnung

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF055-000890	GESCHIRRSPÜLER mit QUADRATISCHEM Korb 500x500 mm, LCD-Display, max. Nutzhöhe 340 mm, mit Doppeldosierer und Ablaufpumpe, V.400/3+N, 5,05 kW, Maße 572x633x814 mm	€ 1.252,09 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF055-000470 	Geschirrspülersockel mit Führungen für 50x50 cm Körbe	€ 250,13 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage