



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,00
Nettogewicht (Kg)	35
Breite (mm)	410
Tiefe (mm)	460
Höhe (mm)	420

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TISCH-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT GLOCKE, 300 mm SCHWEISSLEISTE, TOP LINE :

TOP LINE : Volle Ausstattung, Top-Leistung. Mehr kann man von einer Tisch-Vakuumverpackungsmaschine nicht erwarten. Elegantes Design, kapazitives Bedienfeld und 4,3-Zoll-Farbdisplay. Kolbenschweißen, Schutzgas, Busch-Pumpe, Vakuum- und Flüssigkeitssensor. Alle optionalen Funktionen gehören zur Standardausstattung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- **CHEF-PROGRAMME** : Speziell für alle Fachleute im HoReCa-Sektor entwickelt, vereinfachen sie komplexe Abläufe und Prozesse, die sonst in der Küche viel Zeit und Energie kosten würden. Es handelt sich um vorprogrammierte Vakuumzyklen, das Ergebnis sorgfältiger Forschung, die darauf abzielt, die Bedürfnisse und Anforderungen aller Branchenteilnehmer zu erfüllen.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS** : Die Funktion „Pumpenreinigung“ dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Sie ermöglicht es dem Öl, hohe Temperaturen zu erreichen, wodurch Feuchtigkeit und eventuell vorhandene Verunreinigungen im Öl verdunsten können.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : Die Technologie, mit der Sie die Vakuumkammer sauber halten und gleichzeitig die Lebensdauer der Gasfeder verlängern können, wodurch Sie Geld für Ersatzteile sparen.
- **GASTROVAC-SYSTEM** : Funktion zum Absaugen in externe Behälter mithilfe des entsprechenden Anschlusszubehörs und eines Satzes Gastronorm-Vakuumbehälter.
- **AUTOMATISCHER START**
- **40 PROGRAMME**
- **KOLBENSCHWEISSEN**
- **SCHRITT-VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **BUSCH PUMP**

- Schutzgas
- FLÜSSIGKEITSSENSOR
- VAKUUMSENSOR

ZUBEHÖR/OPTIONAL :

- schiefe Ebene
- Stützwagen
- überschüssiges Schneiden
- Badewanne mit doppelter Höhe
- zusätzliche Leiste
- Etikettendrucker
- Flüssigkeitsfilter
- Staubfilter


TECHNISCHE DATEN :

- ABMESSUNGEN 410x460x420H mm
- KAMMERABMESSUNGEN 310x350x190H mm
- SCHWEISSLEISTE 300 mm
- VAKUUMPUMPENFÖRDERUNG Q=10 m³h-ÖL
- STROMVERSORGUNG V/Hz/Kw: 230/50/1,00
- DRAHTLOSES SCHWEISSEN (Kolben)
- GEWICHT 35 kg

CE-Kennzeichnung

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-TOP30	TOP LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, KAMMER 310 x 350 x 190 mm, SCHWEISSLEISTE 300 mm. VAKUUMPUMPE 10 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, 1,00 kW, Gewicht 35 kg, Außenmaße 410 x 460 x 420 mm	€ 1.963,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TGL 	Überschüssiges Schneiden	€ 58,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-PI 	Schiefe Ebene für Flüssigkeiten	€ 89,55 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-FLTP 	Staubfilter	€ 194,52 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-FLTL 	Flüssigkeitsfilter	€ 194,52 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-BAG	Zusätzliche Schweißleiste	€ 266,23



Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-STPE

Etikettendrucker

€ 277,56

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-PI

Maschinenträgerwagen

€ 283,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION



CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



avvio automatico



clean pump



one touch system



saldatura a pistoni



gastrovac system



gas inerte



pompa Busch



40 programmi



sensore liquidi



sensore di vuoto



step vac



soft vac



extra vac