



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,05
Nettogewicht (Kg)	40
Breite (mm)	460
Tiefe (mm)	520
Höhe (mm)	420

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TISCH-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT GLOCKE, 350 mm SCHWEISSLEISTE, TOP LINE :

TOP LINE : Volle Ausstattung, Top-Leistung. Mehr kann man von einer Tisch-Vakuumverpackungsmaschine nicht erwarten. Elegantes Design, kapazitives Bedienfeld und 4,3-Zoll-Farbdisplay. Kolbenschweißen, Schutzgas, Busch-Pumpe, Vakuum- und Flüssigkeitssensor. Alle optionalen Funktionen gehören zur Standardausstattung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- **CHEF-PROGRAMME** : Speziell für alle Fachleute im HoReCa-Sektor entwickelt, vereinfachen sie komplexe Abläufe und Prozesse, die sonst in der Küche viel Zeit und Energie kosten würden. Es handelt sich um vorprogrammierte Vakuumzyklen, das Ergebnis sorgfältiger Forschung, die darauf abzielt, die Bedürfnisse und Anforderungen aller Branchenteilnehmer zu erfüllen.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS** : Die Funktion „Pumpenreinigung“ dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Sie ermöglicht es dem Öl, hohe Temperaturen zu erreichen, wodurch Feuchtigkeit und eventuell vorhandene Verunreinigungen im Öl verdunsten können.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : Die Technologie, mit der Sie die Vakuumkammer sauber halten und gleichzeitig die Lebensdauer der Gasfeder verlängern können, wodurch Sie Geld für Ersatzteile sparen.
- **GASTROVAC-SYSTEM** : Funktion zum Absaugen in externe Behälter mithilfe des entsprechenden Anschlusszubehörs und eines Satzes Gastronorm-Vakuumbehälter.
- **AUTOMATISCHER START**
- **40 PROGRAMME**
- **KOLBENSCHWEISSEN**
- **SCHRITT-VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **BUSCH PUMP**

- Schutzgas
- FLÜSSIGKEITSSENSOR
- VAKUUMSENSOR

TECHNISCHE DATEN :

- ABMESSUNGEN 460x520x420H mm
- KAMMERABMESSUNGEN 360x400x190H mm
- SCHWEISSLEISTE 350 mm
- VAKUUMPUMPENFÖRDERUNG Q=10 m³h-ÖL
- STROMVERSORGUNG V/Hz/Kw: 230/50/1,05
- DRAHTLOSES SCHWEISSEN (Kolben)
- GEWICHT 40 kg


ZUBEHÖR/OPTIONAL :

- schiefe Ebene
- Stützwagen
- überschüssiges Schneiden
- Badewanne mit doppelter Höhe
- zusätzliche Leiste
- Etikettendrucker
- Flüssigkeitsfilter
- Staubfilter

CE-Kennzeichnung

HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-TOP35	TOP LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, KAMMER 360 x 400 x 190 mm, SCHWEISSLEISTE 350 mm. VAKUUMPUMPE 10 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, 1,05 kW, Gewicht 40 kg, Außenmaße 460 x 520 x 420 mm	€ 2.133,28 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TGL 	Überschüssiges Schneiden	€ 58,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-PI 	Schiefe Ebene für Flüssigkeiten	€ 89,55 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-FLTP 	Staubfilter	€ 194,52 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-FLTL 	Flüssigkeitsfilter	€ 194,52 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-BAG	Zusätzliche Schweißleiste	€ 266,23



Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

EM-STPE

Etikettendrucker

€ 277,56

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-PI

Maschinenträgerwagen

€ 283,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





CARATTERISTICHE TECNICHE

	programmi chef		pompa Busch
	avvio automatico		40 programmi
	clean pump		sensore liquidi
	one touch system		sensore di vuoto
	saldatura a piston		step vac
	gastrovac system		soft vac
	gas inerte		extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

