



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,3
Nettogewicht (Kg)	4,25
Breite (mm)	270
Tiefe (mm)	230
Höhe (mm)	210

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Elektrischer Händetrockner mit Luftauslassdüse :

- Gehäuse aus Edelstahl 304, mit Luftauslassdüse;
- Luftgeschwindigkeit: 26-28 m/s;
- Wasserdichtigkeit: IPX1;
- Temperatur: 60°C ~ 70°C;
- Überhitzungsschutz;
- Reichweite des Fotozellensensors: 10-13 cm;
- Luftstrom: 60 Sekunden mit automatischer Abschaltung;
- Ultraviolett-Sterilisationstechnologie;
- Lufteinlass mit Staubfilter zur Gewährleistung sauberer Luft;
- Einfache Wandmontage;
- Abmessungen: 270 x 230 x 210 mm.

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BKS-DRY0300	Elektrischer Händetrockner mit Luftaustrittsdüse, Luftgeschwindigkeit: 26-28 m/s, 60 Sekunden Luftstrahl mit automatischer Abschaltung, Temp. 60°/70°C, V.230/1, Kw. 2,3, Abm. mm. 270x230x210h	€ 149,43 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden

