



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2,00
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	7,8
<b>Breite (mm)</b>	687
<b>Tiefe (mm)</b>	220
<b>Höhe (mm)</b>	300

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### Elektrischer, automatischer Händetrockner :

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff;
- Luftgeschwindigkeit: 14-16 M/S;
- Wasserdichtigkeit: IPX2;
- Warme Temperatur: 48-53 °C;
- Kalte Temperatur: 25-35°C;
- Überhitzungsschutz;
- Automatischer Betrieb mit manuellem Einsetzen;
- Luftstrom: 7 Sekunden mit automatischer Abschaltung;
- Ultraviolett-Sterilisationstechnologie;
- Lufteinlass mit Staubfilter zur Gewährleistung sauberer Luft;
- Ausgestattet mit einem Warm- und Kaltluftschalter;
- Einfache Wandmontage;
- Abmessungen: 687 x 220 x 300 mm.

##### CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>BKS-DRY0550</b>	Elektrischer Händetrockner, automatisch mit	

Handeinführung, Luftstrahl: 7 Sekunden mit  
automatischer Abschaltung, V.230/1, Kw.2,00, Gewicht  
7,8 Kg, Abm.mm.687x220x300h

**€ 293,13**

*Ohne MwSt*

**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage