


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2,92
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	28
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	29
<b>Breite (mm)</b>	430
<b>Tiefe (mm)</b>	460
<b>Höhe (mm)</b>	610

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**ELEKTROMECHANISCHER GLÄSERSPÜLER, runder Korb  $\varnothing$  360 mm, Nutzhöhe 180 mm :**

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 18/10;
- Elektromechanische Steuerungen;
- Der runde Korb hat einen Durchmesser von 360 mm;
- Nutzbare Waschhöhe 180 mm;
- Stundenproduktion (Gläser): 800-1000;
- Tankinhalt 11 l;
- Kesselinhalt 5 l;
- Durchflussrate der Waschpumpe: 180 l/min;
- Wasch-/Spültemperatur 55°/85°;
- Dauer des Waschzyklus 120 Sek.;
- Versorgungsdruck bar 2 - 4;
- Wasserversorgung max. 50°C;
- Geräuschpegel < 60 dBA;
- Klarspülerspender;
- Ohne Ablaufpumpe.

**STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH :**

- Stromversorgung: Einphasig 230 V/1/50 Hz
- Pumpenleistung: 0,22 kW
- Gesamtleistung: 2,92 kW
- Tankwiderstand: 1,8 kW
- Tankwiderstand - Kessel: 2,7 kW

**INBEGRIFFEN :**

- Nr. 2 Körbe für Gläser
- Nr. 1 Besteckhalter

**ZUBEHÖR/OPTIONAL :**

- Waschmittelbehälter
- Ablaufpumpe

**CE-Kennzeichnung****HERGESTELLT IN ITALIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF482-000200</b>	Elektromechanische Gläserspülmaschine, runder Korbdurchmesser 360 mm, maximale Glashöhe 180 mm, mit Klarspülerdosierer, V.230/1, 2,92 kW, Gewicht 28 kg, Maße 430 x 460 x 610 mm	<b>€ 857,05</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF482-000600</b> 	<b>Ablaufpumpe</b>	<b>€ 75,36</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>TCF482-000500</b> 	<b>Elektrischer peristaltischer Reinigungsmittelspender</b>	<b>€ 82,90</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage