

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



## **TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2,92
Nettogewicht (Kg)	28
Bruttogewicht (Kg)	29
Breite (mm)	430
Tiefe (mm)	460
Höhe (mm)	670

# PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

## ELEKTROMECHANISCHER GLÄSERSPÜLER, quadratischer Korb 350x350 mm, Nutzhöhe 250 mm:

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 18/10;
- Elektromechanische Steuerungen;
- Abmessungen des quadratischen Korbs mm 350x350;
- Nutzbare Waschhöhe 250 mm;
- Stundenproduktion (Gläser): 800-1000;
- Tankinhalt 11 I;
- Kesselinhalt 5 I;
- o Durchflussrate der Waschpumpe: 180 l/min;
- Wasch-/Spültemperatur 55°/85°;
- Dauer des Waschzyklus 120 Sek.;
- Versorgungsdruck bar 2 4;
- Wasserversorgung max. 50°C;
- Geräuschpegel < 60 dBA;
- Klarspülerspender;
- o Ohne Ablaufpumpe.

## STROMVERSORGUNG / VERBRAUCH :

。 Stromversorgung: Einphasig 230 V/1/50 Hz

• Pumpenleistung: 0,22 kW

Gesamtleistung: 2,92 kWTankwiderstand: 1,8 kW

• Tankwiderstand - Kessel: 2,7 kW

## INBEGRIFFEN:

Nr. 2 Körbe für Gläser

• Nr. 1 Besteckhalter

# ZUBEHÖR/OPTIONAL:

- Waschmittelbehälter
- Ablaufpumpe

#### CE-Kennzeichnung HERGESTELLT IN ITALIEN

BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
Elektromechanischer Gläserspüler, quadratischer Korb 350 x 350 mm, maximale Glashöhe 250 mm, mit Klarspülerdosierer, V.230/1, 2,92 kW, Gewicht 28 kg, Maße 430 x 460 x 670 mm	€ 876,76  Ohne MwSt  Versand berechnet werden	
	Lieferung 8 bis 15 Tage	
TECHNISCHES DATENBLATT		
BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	
Ablaufpumpe	€ 75,36  Ohne MwSt  Versand berechnet werden	
	Lieferung 4 bis 9 Tage	
Elektrischer peristaltischer Reinigungsmittelspender	€ 82,90  Ohne MwSt  Versand berechnet werden	
_	Lieferung 4 bis 9 Tage	
	Elektromechanischer Gläserspüler, quadratischer Korb 350 x 350 mm, maximale Glashöhe 250 mm, mit Klarspülerdosierer, V.230/1, 2,92 kW, Gewicht 28 kg, Maße 430 x 460 x 670 mm  TECHNISCHES DATENBLATT  BESCHREIBUNG  Ablaufpumpe  Elektrischer peristaltischer	