



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,57
Nettogewicht (Kg)	45
Bruttogewicht (Kg)	50,5
Breite (mm)	500
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	685

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VOLLSTÄNDIGER EISWÜRFELBEREITER, Leistung 40 kg/24 Stunden, 15 kg interner Speicher, erhältlich mit luft- oder wassergekühlter Kühleinheit:

- **Kristallklarer , hochdichter und reiner** Eiswürfel. Ideal zum längeren Kühlen von Getränken (ohne diese zu verdünnen) in jeder Situation. Die Eiswürfel entstehen durch das Aufsprühen von Wasser auf einen horizontalen Kupferverdampfer, der beim Abkühlen reine, kristalline Eiswürfel mit hoher Dichte bildet. Der Eiswürfel ist reiner als das Wasser, aus dem er hergestellt ist, und eignet sich ideal zum längeren Kühlen von Getränken (ohne diese zu verdünnen) in jeder Situation.
- **Gehäuse aus Edelstahl ;**
- **Frontbelüftung** , ideal für den Einbau;
- **Elektronische Steuerung** mit Selbstdiagnose;
- Einfache Wartung;
- **Isolierung aus expandiertem Polyurethan** (HFKW-frei) zur Erhaltung der Eisqualität;
- Leicht abnehmbarer vorderer Kondensationsfilter;
- Geringerer Wasserverbrauch;
- Energieeinsparung;
- Tropenklasse +43°C.

TECHNISCHE DATEN :

- Abmessungen (BxTxH): 500x600x685 mm
- Produktion in 24 Stunden (21 °C - 15 °C): 40 kg
- Lagerkapazität: 15 kg

- Produktion pro Zyklus: 40 Eiswürfel
- Eisart: 18 g voller Würfel
- Kühlsystem: Luft / Wasser
- Kältemitteltyp: R 290
- Standardspannung: 230 V~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 570 W
- Würfelmaße (LxH): 33x30 mm
- Füße: + 0÷20 mm
- Nettogewicht: 45 kg
- Bruttogewicht: 50,5 kg

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

TCF055-001400



Hersteller/Fabrik von Eiswürfeln, Ausbeute 40 kg/24 Stunden, Lagerung 15 kg, luftgekühlte Version, V.230/1, kW.0,57, Abm. mm.500x600x685h

€ 897,25

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF055-001500



Hersteller/Fabrik von Eiswürfeln, Ausbeute 40 kg/24 Stunden, Lagerung 15 kg, wassergekühlte Version, V.230/1, 0,57 kW, Abm. mm 500 x 600 x 685 h

€ 922,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage





Areazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Controllo elettronico con autodiagnosi
Self-test electronic control
Contrôle électronique avec autodiagnostic
Control electrónico con autodiagnóstico



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio
Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to preserve ice quality
Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à haute isolation pour une meilleure conservation et qualité des glaçons
Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free) para preservar la calidad del hielo



Carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Carrosserie en acier inox
Carroseria en acero inoxidable



Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile
Easily removable front condensation filter
Filtre frontal à poussière, facile à enlever
Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble