



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,75
Nettogewicht (Kg)	50
Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	820

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Elektromechanischer Unterbaugeschirrspüler, 50x50 cm quadratischer Korb, nützliche Spülhöhe 32 cm, dreiphasig :

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 18/10;
- Elektromechanische Steuerungen;
- Quadratische Korbabmessungen mm 500x500;
- Nutzbare Waschhöhe 320 mm;
- Stundenproduktion (Gläser): 1500;
- Stundenproduktion (Gerichte): 540;
- Tankinhalt 29 l;
- Kesselinhalt 8 l;
- Durchflussrate der Waschpumpe: 420 l/min;
- Wasch-/Spültemperatur 55°/85°;
- Dauer des Waschzyklus 120 Sek.;
- Versorgungsdruck bar 2 - 4;
- Wasserversorgung max. 50°C;
- Geräuschpegel < 60 dBA;
- Klarspülerspender.

STROMVERSORUNG / VERBRAUCH :

- Stromversorgung: Dreiphasig 400V+N/50h

- Tankwiderstand: 2,2 kW
- Kesselwiderstand: 6,0 kW
- Pumpenleistung: 0,75 kW
- Gesamtleistung: 6,75 kW

INBEGRIFFEN :

- Nr. 1 Korb für Gläser
- Nr. 1 Geschirrkorb
- Nr. 1 Besteckhalter

ZUBEHÖR/OPTIONAL :

- Peristaltischer Reinigungsmittelspender
- Peristaltischer Klarspülerspender
- Ablaufpumpe

CE-Kennzeichnung

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF482-002100	Elektromechanischer Unterbaugeschirrspüler, quadratischer Korb 50x50 cm, nützliche Spülhöhe 32 cm, mit Klarspülerdosierer, V.400/3+N, 6,75 kW, Maße 600x600x820 mm	€ 1.295,43 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF482-001000 	Elektrischer peristaltischer Klarspülerspender	€ 70,01 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF482-000600 	Ablaufpumpe	€ 75,36 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF482-000500 	Elektrischer peristaltischer Reinigungsmittelspender	€ 82,90 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage